

КИРОВЕЦ® К-525 ПРЕМИУМ

НОВЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР 5-го ТЯГОВОГО КЛАССА

МОЩНЫЙ и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

- Эксплуатационная масса – 10 500 кг (без балласта)
- Двигатель – ЯМЗ-53645: 250 л.с., 1100 Нм, топливная система Common Rail
- КПП – 16F/8R, производства Петербургского тракторного завода: четырехрежимная, с автоматизированным управлением «КОМАНДПОСТ® 2»
- Электрогидравлика, 210 л/мин
- Сельхознавеска кат. III с EHR, TCU мультилифт в базе. Опционально: тяговый брус, MOM 540/1000.

КОМПАКТНЫЙ и МАНЕВРЕННЫЙ

- Трактор в дорожном габарите по ширине (до 2,55 м) – движение по дорогам общего пользования без дополнительного согласования
- Радиус разворота по внешнему колесу – 6,5 м
- Угол копирования рельефа ± 15 градусов

ПРОСТОРНЫЙ и КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ

- Новая кабина «КОМФОРТ ПЛЮС» с увеличенным внутренним объемом
- Подвеска кабины на гидроопорах, усиленная шумоизоляция
- Пневмоподдрессоренное сиденье водителя



Фиксированные комплектации К-525 Премиум

КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ ОТЛИЧИЙ КОМПЛЕКТАЦИИ*
25100	базовая комплектация
25101	КСК
25102	КСК + АВТОПИЛОТ + ТЕЛЕМЕТРИЯ
25103	АВТОПИЛОТ + ТЕЛЕМЕТРИЯ
25104	МОМ 540/1000
25105	МОМ 540/1000 + АВТОПИЛОТ + ТЕЛЕМЕТРИЯ
25106	КСК + МОМ 540/1000

* Дополнительное оборудование к базовой комплектации

КИРОВЕЦ К-525 ПРЕМИУМ. Основные технические параметры

Эксплуатационная масса, кг	10 500 (без балласта)
Длина (с поднятой навеской), мм	7100
Ширина (без КСК), мм не более	2540
Высота (по кабине), мм не более	3700
База трактора, мм	3200
Двигатель	ЯМЗ-53645
Мощность, л.с.	250
Колесная формула	4x4
КПП	Четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач и пневматическим переключением режимов. Производитель АО «Петербургский тракторный завод»
Число передач вперед/назад	16F/8R
Ведущие мосты	Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Конечные передачи представляют собой планетарный редуктор
Подвеска ведущих мостов	Передний мост поддрессоренный, на полуэллиптической рессоре. Задний мост жестко закреплен
Колеса	Размер шин 23,1R26. Опция: комплект сдвигания колес (КСК)
Гидросистема рабочего оборудования	Аксиально-поршневой насос 210 л/мин, электроуправление распределителем, 4 гидролинии для внешнего оборудования, свободный слив и дренаж
Заднее навесное устройство	Категория III по ГОСТ 10677-2001, позиционно-силовое регулирование (EHR)
Тягово-сцепные устройства (ТСУ)	В базовой комплектации мультилифт ТСУ-3-К (крюк), с ТСУ-3-В (вилка). Опция: тяговый брус с максимальной вертикальной нагрузкой до 4600 кг
Механизм отбора мощности (МОМ)	Опция. Двухскоростной 540/1000, задний, независимый, с механическим приводом, с клапаном плавного пуска, со сменными хвостовиками



Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Редакция 02.03.2020