

Борона гибкая БГ-18С, БГ-22С, БГ-26С «Горизонт»

Мощность трактора от 300 л.с.

Ширина захвата 18, 22 и 26 м.

Предназначена для:

- ♦ обработки зяби с целью поверхностного рыхления, выравнивания почвы,
- ♦ уничтожения нитевидных всходов сорняков и сохранения влаги,
- ♦ обработки паров с целью разрушения почвенной корки.



Рабочий орган бороны - ножевидный зуб, который закреплен на шарнирной рамке и имеет ромбическое сечение, что уменьшает затраты на ГСМ.

Рабочая глубина обработки почвы – от 3 до 6 см.

Расположение зубьев в секциях обороты обеспечивает 100% перекрытие. После прохода бороны не остается необработанных участков почвы.

Способ агрегатирования - прицепной.

Складывание - назад.



СТОИМОСТЬ и СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ по запросу

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17

e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

 t.me/carmat2022  vk.com/carmat2022

 sarmat61.ru




Отдел продаж

тел.: +7 (863) 242-42-31

тел.: +7 (904) 348-88-21


тел.: +7 (952) 605-83-20

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА




Ромбовидная форма зуба

Благодаря ромбовидной форме зуба и наклонному расположению, значительно уменьшается тяговое усилие трактора




2 вида угла атаки

Активный угол 67°
Пассивный угол 40°




На 1 м захвата 69 зубьев

Что при ширине зуба 17 мм обеспечивает 100% перекрытие



Гибкое шарнирное соединение

Позволяет максимально копировать неровности почвы



Спаренные колеса

Спаренные колеса по бокам для поддержки боковых рам, равномерно распределяют нагрузку на почву и позволяют проходить по зяби ранней весной



Долговечность

Состояние зубьев 2 и 3 образца после прохода 7 000 га бороной БГ-22С. Износ - 3 см (20% от всей длины в 15 см)
Учесть, что борона отработала 3 года, соответственно износ за 1 год - около 6%



Универсальная рама

Может использоваться для ротационной мотыги МРШ-18С

Борона гибкая - на 1 м захвата 69 зубьев.
Агрегат бороновальный - 40 зубьев.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ДОСТОИНСТВА



Трубы секций диаметром $\varnothing 40$ мм имеют толщину стенки 4 мм.

Первый и последний ряд секций шлейфа выполнен из круга $\varnothing 40$ мм для предотвращения деформаций при высоких нагрузках

Двойные гидравлические захваты с дополнительной фиксацией в рабочем положении исключают возможность случайного размыкания и складывания агрегата, обладают повышенной надежностью и облегчают работу механизатора.



Шарнирное соединение растяжки препятствует разбиванию втулки захвата во время работы.

При развороте необходимо приподнять шлейф гибкой бороны, чтобы избежать перехлеста секций.



*Комплект запасных частей

344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17
e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru




Отдел продаж
тел.: +7 (863) 242-42-31
тел.: +7 (904) 348-88-21
тел.: +7 (952) 605-83-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	БГ-18С	БГ-22С	БГ-26С
Мощность трактора (л.с.)	от 300	от 350	от 420
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч	15-18	18-22	20-25
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч	15-18	17-21	19-24
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	7-10	7-10	7-10
Рабочая ширина захвата, м	18	22	26
Масса машины, кг:			
— конструкционная для выполнения основной технологической операции	6 700	8 150	9 150
Габаритные размеры, мм:			
в рабочем положении			
ширина	18 000	22 000	26 000
длина	11 500	11 500	11 500
высота	1 550	1 550	1 550
в транспортном положении:			
ширина	4 500	4 500	4 500
длина	15 300	17 050	18 950
высота	3 900	3 900	3 900
Число секций борон, шт	20	24	28
Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300
Срок службы, лет	7	7	7
Основные показатели качества выполнения технологического процесса:			
Уничтожение нитевидных сорных растений, %, не менее	80	80	80
Гребнистость поверхности, см	5-8	5-8	5-8
Глубина обработки, см	3-6	3-6	3-6



А ЕЩЁ У НАС ПОКУПАЮТ:



344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17
e-mail: sarmat-komp@yandex.ru

t.me/carmat2022 vk.com/carmat2022

sarmat61.ru



Отдел продаж
тел.: +7 (863) 242-42-31
тел.: +7 (904) 348-88-21
тел.: +7 (952) 605-83-20